

停車場號誌顯示器



LK-104PS(注意來車)

LK-104PS(ST)(注意來車)

- 使用電壓：DC11~15V
- 消耗電流：(白光)約0.9A
- 外殼材質：鐵板(厚度1.2mm)烤漆-LK-104PS(注意來車)
不鏽鋼(厚度1.2mm)烤漆-LK-104PS(ST)(注意來車)
- 防塵防水等級：IP54
- 顯示面積：閃爍顯示·272Wx165H mm
- 外型尺寸：380Wx270Hx32D mm
- 產地：Made in Taiwan

(註：顯示字體可接受訂製)



LK-123 LED動態方向指示燈

LK-123(ST) LED動態方向指示燈

- 使用電壓：DC10~24V
- 消耗電流：約100mA
- 箭頭動態指示方式：
 1. 紅色/綠色·交替指示
 2. 紅色指示或綠色指示
 3. 箭頭指示方向：向左/向右可以選擇
- 外殼材質：鐵製(厚度1.2mm)粉體烤漆—LK-123
不銹鋼(厚度1.2mm)粉體烤漆—LK-123(ST)
- 防塵防水等級：IP54
- 外型尺寸：380Wx270Hx32D mm
- 產地：Made in Taiwan

LK-1045

LK-1045(ST) 平板雙色LED紅綠燈箱含倒數計秒顯示器



雙色紅綠燈

- 使用電壓：DC11~18V
- 消耗電流：紅燈導通時約100mA
綠燈導通時約140mA
- 紅燈顯示方式：恆亮及閃爍可選擇
- 顯示面積：210Wx165H mm

倒數計秒顯示器

- LED字體：二位數·4吋(10x5cm)
- 最大顯示：99秒
- 使用電源：DC12~15V(附DC12V/1A·AC100~240V全電壓變壓器)



LK-124PS 平板倒數計秒顯示器

LK-124PS(ST) 平板倒數計秒顯示器

- LED字體：二位數·4吋(10x6cm)
- 最大顯示：99秒
- 使用電源：DC12V(附DC12V/1A·AC100~240V全電壓變壓器)
- 外殼材質：LK-124PS鐵板(厚度1.2mm)烤漆
LK-124PS(ST)不鏽鋼(厚度1.2mm)烤漆
- 防塵防水等級：IP54
- 外型尺寸：380Wx270Hx32D mm
- 產地：Made in Taiwan

- 倒數至最後5秒時，LED字幕會閃動，並可啟動蜂鳴器提示音
- 倒數至最後5秒時，具輸出一乾接點，可用來外接旋轉警示燈，提醒行人
- 外殼材質：鐵製(厚度1.2mm)烤漆—LK-1045
不銹鋼(厚度1.2mm)烤漆—LK-1045(ST)
- 防塵防水等級：IP54
- 外型尺寸：487Wx270Hx32D mm
- 產地：Made in Taiwan

LK-125-3 停車場尚有車位顯示器

- LED字體：三位數·4吋(10x6cm)
- 最大顯示：999位
- 具入車及出車加減車位數輸入接點
- 內含無線接收器，可配合遙控器(LK-201SP)做現有車位數字校正(附遙控器)
- 現有車位顯示數字，具停電記憶功能
- 使用電源：AC110~220V全電壓
- 外殼材質：PC
- 外型尺寸：312Wx203Hx102D mm
(不含固定架尺寸)

LK-124 倒數計秒顯示器



- LED字體：三位數·4吋(10x6cm)
- 最大顯示：99秒
- 電捲門、柵欄機自動下降倒數計秒顯示
- 車道紅燈倒數計秒顯示
- 使用電源：AC110V, 60Hz
- 外殼材質：PC
- 固定方式：露出型L架
- 調整鈕及接線端固定於背板
- 外型尺寸：312Wx203Hx102D mm
(不含固定架尺寸)

